



L-ZDR – редукционные клапаны модульного типа

Технические характеристики:

Типоразмер		6	10
Максимальное давление	бар	315	315
Максимальное редуцируемое давление	бар	210	210
Максимальное обратное давление	бар	60	60
Максимальный расход	л/мин	30	60
Температура рабочей жидкости	°С	От -20 до +80	
Вязкость	мм ² /с	10 - 500	
Вес	кг	1.3	2.8
Чистота рабочей жидкости	NAS1638 класс 9; ISO4406 класс 20/18/15		

Код заказа:

L - Z - DR - 6 - DA - 2 - 210 - Y - M
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① Серия
- ② Исполнение: модульный клапан
- ③ Модель: редукционный клапан
- ④ Типоразмер (Ду): **6, 10**
- ⑤ Расположение клапана: **DA** (канал А), **DB** (канал В), **DP** (канал Р)
- ⑥ Тип регулятора: **1** - ручной вентиль, **2** – винт с внутренним шестигранником
- ⑦ Максимальное редуцируемое давление: **25** бар, **75** бар, **150** бар, **210** бар
- ⑧ Внутренняя управляющая линия; внешняя дренажная линия: **Y**
- ⑨ Дополнительные функции:

---	С обратным клапаном
M	Без обратного клапана

