

1. Код

DAE2-16-8-L04-L04-Z03-R-SS

| | |
|---------|---|
| D | Количество секций: 2 |
| A | Материал: алюминий |
| E | Серия |
| 2 | Группа |
| 16/8 | Код секции 1 и 2 (типоразмер) |
| L04/L04 | Размеры входа/выхода: всасывание/нагнетание G1/2" (секция 1 и 2); |
| Z03 | Код вала и фланца |
| R | Вращение вала по часовой стрелки |
| SS | Расположение входа/выхода – корпус |

2. Технические характеристики:

| Код секции (типоразмер) | | 16 | 8 |
|--------------------------------|---------------------|------|------|
| Рабочий объем | см ³ /об | 16.7 | 8.3 |
| Номинальное давление | бар | 230 | 250 |
| Максимальное давление | бар | 250 | 290 |
| Минимальная скорость вращения | об/мин | 500 | 500 |
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 1500 | 1500 |
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 3500 | 3500 |
| Максимальная подача | л/мин | 58.5 | 29.0 |
| Объемный КПД | % | 95 | 93 |
| Масса | кг | 4.57 | |

3. Габаритные и присоединительные размеры:

